ELISABETH

AUSTROFLAMM



ELISABETH

AUSTROFLAMM

Dimensioni e peso	
Altezza [mm]	1207
Larghezza [mm]	550
Profondità [mm]	519
Larghezza della camera di combustione [mm]	297
Altezza della camera di combustione [mm]	383
Profondità della camera di combustione [mm]	268
Larghezza dello scomparto di cottura [mm]	-
Altezza dello scomparto di cottura [mm]	-
Profondità dello scomparto di cottura [mm]	-
Larghezza scaldavivande [mm]	-
Altezza scaldavivande [mm]	-
Profondità scaldavivande [mm]	-
Dimensioni a (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	1756
Dimensioni b (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	1102
Dimensioni c (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	801,7
Dimensioni d (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	100,3
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	130
Diametro attacco aria esterna [Ø mm]	125
Peso apparecchio di base [kg]	291
Peso Xtra [kg]	-
Peso HMS [kg]	-
Peso totale incl. il cappotto in acciaio (STM) [kg]	-
Peso totale incl. il cappotto in ceramica (KMG) [kg]	-
Peso totale incl. cappotto in steatite (SPM) [kg]	-
dR Distanza posteriore [mm]	250
dS1 Distanza sinistra [mm]	250
dS2 Distanza destra [mm]	250
dP Radiazione parte anteriore [mm]	1300
dF Radiazione al suolo [mm]	600
dB Distanza inferiore [mm]	0
dL 1 Radiazione a sinistra [mm]	600
dL 2 Radiazione a destra [mm]	600
dC Distanza superiore [mm]	750
Distanza minima da materiali non combustibili [mm]	50

Potenza	
Potenza termica nominale [kW]	7,0
Potenza termica minima [kW]	-
Potenza termica massima [kW]	7,0
Capacità minima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	82
Capacità massima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	210
Classe di efficienza energetica	A+

Dati per lo spazzacamino	
Flusso di massa del gas di scarico [g/s]	5,0/6,5
Temperatura dei fumi [°C]	299/200
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	10

Dotazione	
Tecnologia Xtra Heat Memory	-
Heat Memory System	-
Attacco dell'aria esterna / Funzionamento indipendente dall'aria ambiente	-
Rimozione cenere	Box cenere

- non disponibile

089001
Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa